

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

ARMOIRE IGNIFUGE

POUR L'EXTÉRIEUR

7505EXT

FERMETURE MANUELLE DE PORTE

POUR STOCKAGE D'UN BIDON DE 200 L

Armoire de sécurité de 1 porte battante, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-15

Construit avec des parois doubles métalliques galvanisées et rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 40 mm.

Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température et d'un bac de collecte galvanisé et facile d'entretien.

La fermeture des portes est manuelle.

Inclut un chariot pour un bidon et une rampe d'accès. Peinte avec peinture jaune au four.

Avec toit de isolation de la température extérieure et de la pluie









CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FERMETURE MANUELLE DES PORTES

FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-15


POIDS DE L'ARMOIRE VIDE: 200 Kg

LA CAPACITÉ DE CONCEPTION 200 Lts

DIMENSIONS INTERIEURES:

HAUTEUR : 1000 mm LARGEUR : 680 mm

PROFONDEUR: 1150 mm



ARTICLE 7505EXT
DIMENSIONS EN mm





